

VICTRIX ZEUS SUPERIOR kW

OKOLJU PRIJAZEN
KONDENZACIJSKI GRELNIK

VRHUNEC TEHNOLOGIJE
IN OBLIKOVANJA

54 LITROV ZALOGE
SANITARNE VODE

VARČNA NAPRAVA

VRHUNSKA TEHNOLOGIJA V ITALIJANSKEM DIZAJNU

Novi VICTRIX Zeus Superior kW se ponaša z modernim dizajnom elegantnih linij, vrhunsko tehnologijo in funkcionalnostjo.

Velik in v ozadju osvetljen zaslon s tekočimi kristali (LCD), vedno viden na komandni plošči, omogoča prikazovanje vseh poglobitvenih podatkov o delovanju, kot so izbrana temperatura vode za ogrevanje in sanitarne vode, trenutna temperatura vode za ogrevanje, prikaz trenutne moči delovanja, način delovanja in morebitne napake delovanja s kodami.



Elegantna plošča za upravljanje omogoča nastavitve vseh parametrov za delovanje na zelo preprost in razumljiv način.

Zahvaljujoč napredni elektroniki v grelniku VICTRIX Zeus Superior kW postane izbiranje zelene temperature in načina delovanja še toliko bolj preprosto. Zadostuje le pritisk na tipko ali vrtenje gumba.

Tehnologija grelnika VICTRIX Zeus Superior kW omogoča prikazovanje tudi drugih uporabnih informacij, kot so število ur delovanja, število vžigov, dejanska zunanja temperatura, tako najvišja, kot najnižja (le če je priključeno tipalo zunanje temperature), ali izbrati opcije po želji, kot so stalna osvetlitev zaslona, ali varčni način delovanja.

Tehnični podatki

VICTRIX Zeus Superior kW




LEGENDA

- V Električni priključek
- G Dovod plina
- R Povratni vod - ogrevanje
- M Potisni vod - ogrevanje
- RC Mimotok (by-pass)
- AC Izhod tople sanitarne vode
- AF Vstop hladne sanitarne vode
- SC Odtok kondenza
- A Vhod/izhod
- B Vhod


Hidravlični priključki

Plin	Ogrevanje	Sanitarne vode
G	R M	RC AC AF
1/2"	3/4" 3/4"	1/2" 1/2" 1/2"

VICTRIX Zeus Superior 26 kW



VICTRIX Zeus Superior 32 kW



Tlak, ki je na voljo napeljavni:
 ■ pri največji hitrosti, zaprt mimotok;
 ■ pri drugi hitrosti, zaprt mimotok;
 ■ pri prvi hitrosti, zaprt mimotok.

Tehnični podatki

Koda	Enota mere	VICTRIX Zeus Superior 26 kW	VICTRIX Zeus Superior 32 kW
Zemeljski plin		3.019190	3.019191
U.N.P.		3.019190GPL	3.019191GPL
Največja vložena toplotna moč za sanitarno vodo	kW	26,9	33,0
Največja vložena toplotna moč za ogrevanje	kW	21,7	33,0
Najmanjša vložena toplotna moč	kW	5,0	7,3
Največja koristna toplotna moč za sanitarno vodo	kW	25,8	32,0
Največja koristna toplotna moč za ogrevanje	kW	21,0	32,0
Najmanjša koristna toplotna moč	kW	4,7	6,9
Izkoristek pri nazivni toplotni moči (80 / 60 °C)	%	96,7	96,9
Izkoristek pri 30% nazivne moči (80 / 60 °C)	%	101,1	101,9
Izkoristek pri nazivni toplotni moči (40 / 30 °C)	%	106,5	107,3
Izkoristek pri 30% nazivne moči (40 / 30 °C)	%	106,5	107,3
Poraba plina pri nominalni toplotni moči *	m ³ /h	2,30	3,49
Emisije CO *	mg/kWh	20	17
Emisije NOx *	mg/kWh	48	52
Prostornina bojlerja za sanitarno vodo	litri	54	54
Pretok sanitarne vode prvih 10 minut (Δ T=30°C)	l/min	16,0	19,2
Pretok sanitarne vode, neprekinjeno (Δ T=30°C)	l/min	13,1	15,8
Tlak v sanitarnem tokokrogu, največ	bar	8	8
Najnižji dinamični tlak v tokokrogu sanitarne vode	bar	0,3	0,3
Tlak v tokokrogu za ogrevanje, največ	bar	3	3
Prostornina raztezne posode za ogrevanje	litrov	10	10
Prostornina raztezne posode za sanitarni krog	litrov	2	2
Masa naprave, skupna	Kg	76	82

* velja za zemeljski plin



-Dejavniki, kot so trdota vode, atmosferski vplivi in obloge vodnega kamna, sčasoma vplivajo na zmogljivost grelnika. Objavljeni podatki veljajo za nov, pravilno nameščen, priključen in skladno z veljavnimi predpisi uporabljen grelnik.
 -OPOMBA: Priporočamo redno vzdrževanje grelnika s predpisano pogostostjo.



EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK IN
DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO
JADRAN d. d. SEŽANA
 Partizanska c. 69, 6210 SEŽANA
 Tel. 05 -7391 -260/-255/-261/-258
 www.immergas.si info@immergas.si



Immergas si brez predhodne najave pridržuje pravico do vseh sprememb svojih proizvodov, ki so potrebne za razvoj. Koda: CE.0408 - Izdaja 000 (ver. Mkt. SLO) - 07/08

IMMERGAS
THE HEATING PEOPLE



Užitek izobilja tople vode

VICTRIX ZEUS SUPERIOR kW

Stenski kondenzacijski grelnik z akumulacijskim bojlerjem za sanitarno vodo



Immergas S.p.A. - 42041 Brescello (RE) Italy - T. +39.0522.689011 - F. +39.0522.689178 - www.immergas.com

VICTRIX ZEUS SUPERIOR kW UŽITEK IZOBILJA TOPLE VODE



Immergas, ki se od nekdaj zaveda problemov narave in okolja, predstavlja VICTRIX Zeus Superior kW, novo družino kondenzacijskih grelnikov z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo prostornine 54 litrov.

Novi grelniki se od prejšnjih ločijo s prihrankom energije, napredno tehnologijo, inovativno obliko in superiornimi zmogljivostmi.

V družini sta dva modela z različno močjo: VICTRIX Zeus Superior 26 kW z nominalno toplotno močjo 26 kW in VICTRIX Zeus Superior 32 kW z nominalno toplotno močjo 32 kW.

PRIHRANI DENAR S TEHNOLOGIJO KONDENZACIJE

V VICTRIX Zeus Superior kW vgrajena napredna tehnologija prinaša vrsto pomembnih prednosti:

- Prihranek denarja: kondenzacijski grelniki porabijo občutno manj plina, kar pomeni prihranek denarja. V primerjavi s tradicionalnimi plinskimi grelniki znajo kondenzacijski prihraniti do 30% izdatkov za plin.
- Visoka zmogljivost: kondenzacijski grelniki so v primerjavi s tradicionalnimi visoko zmogljivejši.
- Manj okolju škodljivih emisij: posebni sistem zgorevanja zmanjša emisije ogljikovega monoksida (CO) in dušikovih oksidov (NOx). V evropski standardni klasifikaciji EN 297 so kondenzacijski grelniki uvrščeni v razred 5, okolju najbolj prijazen razred plinskih naprav.



NESKONČEN UŽITEK V TOPLI VODI

Vgrajeni bojler za sanitarno vodo iz nerjavnega jekla (INOX) predstavlja neusahljivo zalogo tople sanitarne vode, ki je vedno na voljo pri želeni temperaturi, kar grelniku VICTRIX Zeus Superior kW omogoča zadovoljiti tudi več sočasnih odjemov, ko je odprtih več pip, ali med prhanjem.

Ko toplo vodo rabimo dlje časa, kadar polnimo kopalno ali hidromasažno kad, VICTRIX Zeus Superior kW hitro ponovno segreje vodo v bojlerju, da je zagotovljeno kar največje udobje.

UDOBJE SANITARNE VODE S CERTIFIKATOM

Udobje priprave sanitarne vode je opredeljeno z evropskim standardom EN 13203-1, prostovoljnim ocenjevanjem, ki grelnikom dodeli največ 3 zvezdice; med mnogimi preizkusi se upoštevajo najbolj pomembni parametri, kot so čakanje na toplo vodo, stabilnost temperature pri spremembi odjema in čas, ki je bil potreben za obnovitev temperature sanitarne vode. Grelnik VICTRIX Zeus Superior kW je zahvaljujoč vgrajenemu bojlerju za sanitarno vodo iz nerjavnega jekla (INOX) prostornine 54 litrov in vgrajeni elektroniki dosegel najvišjo možno oceno: 3 zvezdice!

IZBERITE NAJBOLJŠO REGULACIJO TOPLOTE

Grelniki VICTRIX Zeus Superior kW so vnaprej pripravljeni za uporabo z napravami za klimatsko toplotno regulacijo, kot sta daljinska komandna plošča Super CAR in tipalo zunanje temperature, ki zagotavljata kar največje udobje pri nizki porabi. Daljinska komandna plošča Super CAR omogoča programiranje dveh vrednosti zelene sobne temperature (dnevna ali komfortna in nočna ali varčna), vsebuje pa tudi priročno funkcijo dnevnega programa za segrevanje sanitarne vode.

Modeli VICTRIX Zeus Superior kW se lahko kombinirajo tudi z drugimi modeli naprav za toplotno regulacijo, kot so Comando Amico Remoto (CAR), tedensko programsko uro s termostatom in sobnimi termostati.



LASTNOSTI GRELNIKOV VICTRIX ZEUS SUPERIOR kW

- Spremenljiva toplotna moč od 4,7 kW do 32 kW
- Nova, atraktivna oblika
- Velik, v ozadju osvetljen LCD zaslon
- Visoka zmogljivost in nizke emisije, zahvaljujoč tehnologiji kondenzacije
- Bojler za sanitarno vodo iz nerjavnega jekla Inox prostornine 54 litrov
- 3 zvezdice, najvišje priznanje za udobje priprave sanitarne vode
- Kondenzacijski modul iz nerjavnega jekla
- Obtočna črpalka spremenljivega pretoka
- Nastavljiv mimotok v napeljavi za ogrevanje
- Elektronska regulacija z mikroprocesorjem
- Elektronski vžig in spreminjanje moči
- Odlični učinki v prehodni sezoni, zahvaljujoč regulacijskim napravam, kot so Super CAR, CAR in tipalo zunanje temperature



Model	Toplotna moč (kW)		Bojler za sanitarno vodo (l)	Razred zmogljivosti	Udobje segrevanja sanitarne vode	Stopnje električne zaščite	Zaščita proti zmrzovanju	Proizvodnja sanitarne vode (prirastek 30°C - po EN 132031)	
	Sanitarna voda	Ogrevanje						Prvih 10 minut	Neprekinjen odjem
VICTRIX Zeus Superior 26 kW	25,8	21,0	54 litrov	4 zvezdice	★★★	IPX5D	-5°C	16,0 litrov	13,1 l/min
VICTRIX Zeus Superior 32 kW	32,0	32,0	54 litrov	4 zvezdice	★★★	IPX5D	-5°C	19,2 litrov	15,8 l/min